

## DUTOS E ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADO

---

### DUTO FLEXÍVEL ISOLADO

Duto interno formado em laminado de alumínio, poliéster e estrutura em espiral de aço.  
Isolado com manta de lã de vidro de 1" (25mm) e revestido externamente com uma barreira de vapor de alumínio, poliéster e reforçado com fios de poliéster, preservando suas características ao longo do tempo.  
Disponível nos diâmetros: 4" a 20" (109 a 508mm)



### DUTO FLEXÍVEL SONOFLEX

O duto flexível SONOFLEX é um duto Termo-acústico com as mesmas características do duto flexível isolado, porém possui pequenos furos no duto interno para atenuar o ruído.  
Disponível nos diâmetros: 4" a 20" (109 a 508mm)



### DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO

Duto formado por dupla camada de alumínio e poliéster e estrutura em espiral de aço.  
Indicado para instalações de ventilação e exaustão sem condicionamento de ar.  
Disponível nos diâmetros: 4" a 22" (109 a 558mm)



#### Especificações técnicas

Produto	Temperatura de trabalho	Velocidade máxima do ar	Pressão máxima de trabalho (mmca)	Comprimento (m)
Duto Isolado	140°C	25 m/s	250	6m
Duto Sonoflex	140°C	25 m/s	200	6m
Duto sem isolamento	140°C	25 m/s	-30 a 250	10m
Diâmetros	4", 5", 6", 7", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22"			